



ISOLMAT

PEINTURE À FAIBLE TENSION AUX RÉSINES ALKYDES ET
HUILES VÉGÉTALES EN PHASE SOLVANT



APPLICATION «MOUILLÉ SUR MOUILLÉ»
TAPISSABLE
ISOLANT DES TÂCHES
TRÈS BONNE OPACITÉ
MURS ET PLAFOND

Les clés du succès

ISOLMAT

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Faible tension



Huile végétale



Classe 1 en résistance à l'abrasion humide



Application «mouillé sur mouillé»



BS < 2 sous 85°



BÉNÉFICES CLIENTS

Tapissable

Isolant des taches

Murs et plafonds

Gain de temps

Mat profond. Masque les défauts du support



MATÉRIEL

- Brosses soies (mixtes)
- Rouleaux polyamide antigoutte ou texturé de 12 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buse ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 "mesh" maille.



MISE EN ŒUVRE

MODE D'APPLICATION	FONDS ALCALINS BRUTS	FONDS BRUTS NON ALCALINS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS, TÂCHÉS OU NON	
			ASPECT MAT	ASPECT SATINÉ OU BRILLANT
IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFast FIXATEUR O OU PRELUDE 2000	ISOLMAT OU TOPIMPRIM OU PRELUDE ISOLE	ISOLMAT	PRELUDE 2000 OU ADHERISOLE
INTERMÉDIAIRE / FINITION	1 À 2 COUCHES D'ISOLMAT (MOUILLÉ SUR MOUILLÉ POSSIBLE OU À 24H D'INTERVALLE)			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

*Impressions recommandées. Autres impressions possible, nous consulter.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks Mogador
105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !

