



ATLAS ZMAT



LA PEINTURE
DES « GRANDS ESPACES »



JEFECO

Peintures

ATLAS ZMAT

La peinture des grands espaces !

Isolation des taches • Rénovation des plafonds tachés • Sans reprise



Disponible en 4L et 15L
en aspect mat.



ATLAS ZMAT

**PEINTURE SANS TENSION AUX HUILES
CHAULÉES POUR PLAFONDS.**



Produit de rénovation pour
les grandes surfaces.



APPLICATION « MOUILLÉ SUR MOUILLÉ »

Le produit est recouvrable par lui-même dès que la première couche commence à mater en procurant une opacité optimale. Le gain de temps sur chantier est important pour l'appliquateur.



SANS REPRISE

Avec l'ATLAS ZMAT, vous pourrez rénover tous les types de supports comme les vieux badigeons mais également tous les grands plafonds où le risque de reprise est présent.




ISOLE LES TACHES


L'ATLAS ZMAT isole toutes les taches, mêmes celles hydrodiluable :

- Feutre
- Café
- Suie
- Nicotine
- Dégât des eaux
- Excrément de mouche

AVANT



APRÈS




Pour un résultat esthétique
irréprochable !

OPACITÉ EXCEPTIONNELLE

La formulation riche de l'ATLAS ZMAT procure une opacité et un garnissant exceptionnels.

AVANT



APRÈS



FAIBLE ODEUR

Les locaux pourront être réutilisés rapidement en raison de la très faible odeur du produit.

BELLE FINITION

L'aspect Mat Profond donnera à vos plafonds une profondeur et un aspect qui leur rendra leur prestige d'antan.



SANS TENSION

L'ATLAS ZMAT ne tire pas sur les fonds, ce qui lui permet d'être appliqué sur d'anciens fonds fragiles ou des badigeons.



**Vous souhaitez consulter
la fiche technique
de l'ATLAS ZMAT ?**

**TELECHARGEZ
LA FICHE TECHNIQUE SUR :
www.jefco.fr**

↑ **Produits**
v **Peintures intérieures**
v **Mats**
➔ **> ATLAS ZMAT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POUR ISOLER
EN PHASE AQUEUSE

PRODUITS	FINITION TRAVAUX SOIGNÉS	
	ATLAS Z MAT	ATLAS 4000
PHASE		
COND.	4L ; 15L	4L ; 15L
PLUS PRODUIT	• Sans reprise • Sans tension • Rénovation des plafonds tachés • Application « mouillé sur mouillé » • Faible odeur	• Murs et plafonds • Isolation des taches • Application « mouillé sur mouillé » • Acrylique-Solvanté • Faible odeur
DESTINATION	 Plafonds intérieurs	 Maçonneries intérieures
MISE À LA TEINTE	Blanc	Blanc
INDICE DE BRILLANCE (À 85°)	< 2	< 2
RENDEMENT (M²/L)	9	13
ASPECT	**	***
OPACITÉ	****	****
GARNISSANT	****	***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	NC	Classe 2
LABEL	-	-
QAI		
COV	349g/L COV	349g/L COV
MATÉRIEL	• Rouleau polyamide tissé de 12 mm «LE JAUNE». • Airless.	• Rouleau polyamide tissé de 12 mm «LE JAUNE». • Airless.

IMPRESSION
PRELUDE ISOLE
1L ; 4L ; 10L
• Isolation des taches • Excellente adhérence • Polyvalence des supports • Technologie Cationique
 Maçonneries intérieures et extérieures
Blanc
-
13

Classe 1
29g/L COV
• Rouleau polyamide tissé de 12 mm «LE JAUNE». • Airless.

⁽¹⁾ QAI: Qualité de l'air intérieur

⁽²⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (moyen) —————> **** (excellent)

Retrouvez nous sur
www.jefco.fr



Suivez-nous
sur Facebook



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO
Peintures