



# ALKYBOIS RENO

Peinture sans tension en phase solvant pour structures en bois

L'IDÉAL POUR DURER  
DANS LE TEMPS !



DISPONIBLE EN 1L, 4L ET 10L



L'ALKYBOIS RENO EST DESTINÉE À TOUTES LES STRUCTURES BOIS « NON OUVRANTES »  
POUR UNE LONGÉVITÉ ET UNE TENUE DANS LE TEMPS REMARQUABLES



## /// LES CLEFS DU SUCCÈS DE L'ALKYBOIS RENO

**IDÉALE POUR LA  
RÉNOVATION DES  
BOIS ANCIENS**



**OPACITÉ  
EXCEPTIONNELLE**



**ENROBE LE BOIS**  
Sans coulure



**HAUT  
RENDEMENT**



**SOUPLESSE DU FEUIL**  
Résistant aux variations  
du bois



## /// MISE EN ŒUVRE

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS	SUR FONDS BRUTS/NEUFS	SUR FONDS ANCIENS	BOIS REVÊTUS
<b>PRÉPARATION</b>	Les bois bruts et neufs seront poncés, brossés et dépolissés. Les bois gras seront préalablement dégraissés	Ponçage, dépolissage, dégraissage si besoin. Les supports parasités ou présentant un risque de contamination seront préalablement traités avec un produit de traitement destiné à combattre les insectes xylophages, les champignons de bleuissement, la pourriture cubique et autres moisissures. Les supports noircis doivent être décontaminés et éclaircis à l'eau de javel diluée suivi d'un rinçage à l'eau claire. Les supports préalablement nettoyés doivent présenter une bonne cohésion de surface.	Les supports revêtus seront débarrassés de toutes peintures, lasure ou vernis écaillés (par décapage chimique, hydro gommage, ponçage suivi d'un dépolissage). Les peintures en bon état de conservation seront préalablement poncées et dépolissées.
<b>MODE D'APPLICATION</b>			
<b>IMPRESSION</b>	TOP IMPRIM UNIVERSEL diluée, sauf sur bois exudant des huiles anticicatrices : isoler avec <b>PRELUDE ISOLE</b>		
<b>FINITION</b>	2 couches d' <b>ALKYBOIS RENO</b> Un ponçage entre couches est conseillé pour l'obtention d'un bon fini		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. \*Impressions recommandées. Autres impressions possible, nous consulter.



### OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint Lambert  
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

### NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !



**JEFECO**  
Peintures