



DURSOL EPOX HYDRO

Peinture de sol bi-composante à base de résines
époxydiques en phase aqueuse



**POUR UN TRAFIC
INTENSE !**



DURSOL EPOX HYDRO

PEINTURE BI-COMPOSANTE À BASE DE RÉSINE ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE
POUR UNE APPLICATION INTÉRIEURE



- IMPRESSION ET FINITION
- ASPECT DEMI-BRILLANT
- TOUTES TEINTES
- SÉCHAGE RAPIDE
- BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION
- BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
- IDÉAL POUR TRAFIC MOYEN À INTENSE

Consultez la fiche technique **DURSOL EPOX HYDRO**



LE PRODUIT IDÉAL POUR UN TRAFIC INTENSE



MONOPRODUIT
Impression et
 finition



**CONFORT
D'APPLICATION**



**SÉCHAGE
RAPIDE 1H**



**CIRCULABLE
EN 2 JOURS**



**HAUTE
RÉSISTANCE**



UNE INFINITÉ DE TEINTES S'OFFRE À VOUS AVEC POLYCROM®

Le DURSOL EPOX HYDRO se teinte directement en machine à teinter dans
toutes les teintes de notre POLYCROM® SYSTEME et dans tous les boitages !

+ PRATIQUE + RAPIDE

ADAPTÉ À TOUS LES TRAFICS DE MOYENS À INTENSES



PARKINGS



ENTREPÔTS



LABORATOIRES



STOCK ALIMENTAIRE



ATELIERS / USINES



LOCAUX COMMERCIAUX

CONDITIONS D'UTILISATION

Avant de peindre un sol, de nombreux éléments sont à vérifier ou à en prendre en considération. Toutes les étapes et conditions d'applications sont indiquées dans le NF DTU 59.3.

CONDITIONS AMBIANTES (TEMPÉRATURE ET %HR)

Conformes au DTU.

- **Absence de remontées capillaires** : test du film polyane
- **Porosité** : test de la goutte d'eau : 60s < normale < 240s
- **Degré de soin pour un support acier** : DS 2 ½.

VÉRIFIER LES QUALITÉS DU SUPPORT

- **Température du support** : 3°C au dessus du point de rosée
- **Taux d'humidité (en % de la masse sèche) du support** : < 4%
- **Cohésion du support** : test d'adhérence par traction : minimum 1,0 MPa (0,5 pour mortier)

PRÉPARER LE SUPPORT

- **Effectuer un dérochage mécanique ou chimique si le film est trop fermé**
- **Nettoyage, dépoussiérage et dégraissage de la surface**
- **Application d'un primaire adapté**
- **Vérification de la compatibilité et l'adhérence entre l'ancienne et la nouvelle peinture.**

MISE EN ŒUVRE

IMPRESSION	RENDEMENT ÉPAISSEUR SÈCHE	INTERMÉDIAIRE	RENDEMENT ÉPAISSEUR SÈCHE	FINITION	RENDEMENT ÉPAISSEUR SÈCHE
DURSOL EPOX HYDRO Dilué à 5%	10 m ² /litre 40 µm	DURSOL EPOX HYDRO	8 m ² /litre 50 µm	DURSOL EPOX HYDRO	9 m ² /litre 45 µm
BERCOPOX RÉSINE	400 g/m ² 350 µm				
BERCOPOX RÉSINE + (SILICE 01-04)	800 (+800) g/m ² 1000 µm				

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessous avant mise en peinture.



**DEMANDEZ L'AIDE
D'UN EXPERT !**

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS EST NOTRE PRIORITÉ !

Notre assistance Technique terrain est présente pour répondre à vos interrogations et vous accompagner sur vos chantiers !

Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent à votre service au travers d'une démarche d'accompagnement se traduisant par :

- la rédaction de recueils d'information,
- un département assistance technique pouvant intervenir très rapidement,
- des formations personnalisées sur chantiers ou dans votre entreprise,
- la proximité avec notre force de vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	DURSOL S	DURSOL METHACRYL	DURSOL EPOX HYDRO
PHASE			
CONDITIONNEMENT	1L ; 4L ; 15L	1L ; 4L ; 15L	1L ; 4L ; 10L
TRAFIC	Privatif (léger)	Privatif (léger à moyen)	Moyen à intense
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Monocomposant • Très bonne résistance • Tendu • Anti-poussière • Satin haut 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente adhérence • Freine la carbonatation des bétons • Bonne dureté du feuil • Usage privatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Séchage rapide • Bonne résistance à l'abrasion • Toutes teintes • Idéal pour trafic moyen à intense
DESTINATION			
MISE À LA TEINTE	Blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCHROM® SYSTEME	Blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCHROM® SYSTEME	Blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCHROM® SYSTEME
INDICE DE BRILLANT	60° = 45	60° = 20	60° = 70
RENDEMENT (M ² /L)	9 à 10	6 à 8	8 à 10
TEMPS DE SÉCHAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Sec en surface = 4h • Recouvrable = 24h 	<ul style="list-style-type: none"> • Sec en surface = 2h • Recouvrable = 6h 	<ul style="list-style-type: none"> • Sec en surface = 1h • Recouvrable = 8h
ASPECT	Tendu	Semi-tendu	Semi-tendu
LABEL	-		
QAI ⁽¹⁾			
COV	-	-	-
MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse à soies mixtes • Rouleaux polyamide tissé 12 mm «LE JAUNE» • Pistolet sans air : buses Ø 13 à 15 millimètres de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse spéciale acrylique • Rouleaux polyamide texturé ou microfibrés de 10 à 14 mm. • Pistolet pneumatique. • Pistolet sans air : buses Ø 13 à 15 millimètres de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse et Rouleau • Pistolet sans air : buses Ø 17 à 19 millimètres de pouce et filtres de 180 mesh » / maille.

(1) QAI : QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

NOS AGENCES

(01) BOURG-EN-BRESSE.....	04 74 22 33 77	(44) ST-NAZAIRE.....	02 40 66 41 01
(06) MOUGINS.....	04 93 94 79 47	(49) ANGERS.....	02 41 34 84 28
(06) VALLAURIS.....	04 93 74 32 32	(51) REIMS.....	03 26 97 09 73
(10) LA CHAPELLE / TROYES.....	03 25 74 63 35	(52) CHAUMONT.....	03 25 02 55 64
(13) AIX-EN-PROVENCE.....	04 42 39 26 20	(53) LAVAL.....	02 43 10 04 27
(13) AUBAGNE.....	04 42 82 00 00	(54) NANCY.....	03 83 35 48 47
(13) MARSEILLE.....	04 96 12 05 56	(56) CAUDAN / LORIENT.....	02 97 87 92 82
(13) ST-MITRE-LES-REMPARTS / MARTIGUES.....	04 42 49 04 90	(56) VANNES.....	02 97 54 54 55
(13) VITROLLES.....	04 42 89 09 92	(57) METZ.....	03 87 36 01 63
(14) BRETTEVILLE-SUR-ODON / CAEN.....	02 31 52 05 82	(58) ST ELOI / NEVERS.....	03 86 71 89 90
(16) COGNAC.....	05 45 35 05 42	(59) WASQUEHAL / LILLE.....	03 20 89 64 60
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE.....	05 46 67 28 17	(60) JAUX / COMPIEGNE.....	03 44 44 85 85
(17) ST-GEORGES-DES-COTEAUX / SAINTES.....	05 46 91 44 85	(64) BILLERE / PAU.....	05 59 92 06 75
(21) DIJON.....	03 80 54 04 55	(67) SOUFFELWEYERSHEIM / STRASBOURG.....	03 88 38 05 02
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC.....	02 96 78 44 70	(68) MULHOUSE.....	03 89 42 17 42
(27) GUICHAINVILLE / EVREUX.....	02 32 33 27 66	(69) VILLEURBANNE / LYON.....	04 78 94 50 70
(29) GOUESNOU / BREST.....	02 29 61 22 55	(69) SAINT-PRIEST / LYON.....	04 72 48 81 66
(29) ERGUÉ-GABÉRIC / QUIMPER.....	02 98 66 63 35	(70) SAINT-SAUVEUR / LUXEUIL.....	03 84 40 08 88
(31) TOULOUSE.....	05 61 22 87 72	(71) CHÂTENAY-LE-ROYAL / CHALON-SUR-SAÔNE.....	03 85 87 78 87
(33) BORDEAUX.....	05 56 50 75 25	(73) VIVIERS-DU-LAC / CHAMBERY.....	04 79 52 00 88
(33) LE PIAN-SUR-GARONNE / LANGON.....	05 57 36 21 02	(74) ANNECY.....	04 50 08 12 08
(33) LIBOURNE.....	05 57 25 24 00	(74) SCIONZIER / CLUSES.....	04 50 34 91 80
(33) LE HAILLAN.....	05 56 39 58 52	(76) ST-JEAN-DE-CARDONNAY / ROUEN.....	02 32 93 93 20
(34) MONTPELLIER.....	04 67 58 88 89	(79) NIORT.....	05 49 33 45 72
(35) CESSON-SÉVIGNÉ / RENNES.....	02 99 22 87 88	(84) AVIGNON.....	04 90 81 02 33
(37) CHAMBRAY-LÈS-TOURS / TOURS.....	02 47 48 30 80	(84) BOLLENE.....	04 90 30 05 50
(38) ECHIROLLES / GRENOBLE.....	04 76 22 01 24	(85) CHALLANS.....	02 28 10 96 56
(38) TIGNIEU-JAMEYZIEU.....	04 72 07 01 20	(85) LA ROCHE-SUR-YON.....	02 51 36 20 76
(38) VOIRON.....	04 76 06 45 27	(85) LES SABLES-D'OLONNE.....	02 51 23 65 74
(39) MONTMOROT / LONS-LE-SAUNIER.....	03 84 47 25 00	(90) VALDOIE / BELFORT.....	03 84 58 15 73
(44) NANTES.....	02 28 08 70 80	(92) NANTERRE / PARIS.....	01 47 24 41 00
(44) REZÉ / NANTES.....	02 28 25 00 55	(93) AUBERVILLIERS / PARIS.....	01 48 11 37 37
(44) ST-HERBLAIN / NANTES.....	02 40 92 14 69	(94) IVRY-SUR-SEINE / PARIS.....	01 49 60 02 02

Retrouvez l'ensemble
de nos diverses
documentations sur
www.jefco.fr



Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !



Siège Social : Les Docks II • 185 Chemin de Saint-Lambert • 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - contact@jefco.fr



Entreprise Citoyenne