

DOSE TOUS TEMPS

(ex dose hiver)

Additif pour l'aide au séchage des finitions décoratives en phase aqueuse lors de conditions hivernales.



- Pour les films minces, les RPE et les RSE
- Prêt à l'emploi
- Très efficace en dessous de 10°C
- Ne dénature pas le produit additivé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Additif prêt à l'emploi à mélanger aux finitions décoratives en phase aqueuse : films minces, aux RSE (revêtements semi-épais) et les RPE (revêtements de peinture épais) quand les conditions d'applications deviennent défavorables

(mais néanmoins compatibles avec les prescriptions des DTU en vigueur, notamment NF DTU 59.1).

CONDITIONNEMENT

Boîte de 480 g.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Produits de peinture de type films minces, RPE ou RSE.

APPLICATION

PRODUITS CONCERNÉS

La DOSE TOUS TEMPS peut être ajoutée dans la limite du dosage prescrit (480 g par 25 kg ou 15L) dans les finitions décoratives en phase aqueuse.

Sont exclus les produits suivants :

- Les revêtements d'imperméabilité
- ONDUFLEX TOITURE
- ONDUFLEX BARDAGE
- ONDUFLEX COOL ROOF

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

La DOSE TOUS TEMPS peut être incorporée dans chaque bidon d'une des finitions ci-avant lorsque la température est comprise entre 5 et 10°C, et/ou que l'humidité avoisine les 70-80%. L'ajout de la DOSE TOUS TEMPS ne dispense pas l'appli-

teur de respecter les conditions d'application normatives et celles plus restrictives pouvant figurer dans les fiches techniques du fabricant.

Bien qu'étant présentée comme additif pour les conditions hivernales, la DOSE TOUS TEMPS peut être utilisée en toute saison si les conditions climatiques l'exigent (température inférieure à 10°). Le mélange doit être bien homogène. Pour cela, l'incorporation de la DOSE TOUS TEMPS doit être réalisée à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse (< 300 t/min) ou d'un mélangeur rotatif industriel.

AVERTISSEMENT :

Le produit de finition additivé avec la DOSE TOUS TEMPS doit être utilisé dans les 48 heures qui suivent le mélange. Au-delà, il risque de ne plus être apte à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION EN POT :

Fluide.

Le produit peut présenter un léger déphasage après quelques semaines de stockage. Bien homogénéiser avant utilisation.

MASSE VOLUMIQUE :

1,1 ± 0,05 kg/dm³.

DOSAGE :

Une dose de 480 g pour un bidon de 25 kg ou de 15L.

ATTENTION : l'efficacité du produit est liée au respect et à la précision du dosage. Un surdosage peut s'avérer néfaste pour le produit de finition.

CONSERVATION :

3 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2008) et ISO 14001 (2004).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

PRODUIT NON INFLAMMABLE

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE, HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT :

Se référer au classement de réaction au feu du revêtement à exécuter. La DOSE TOUS TEMPS ne modifie pas le classement conventionnel des revêtements de façade auxquels il est incorporé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼



DOSE TOUS TEMPS

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures