

MICROXANE

Peinture de façade aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse d'aspect mat.



- Aspect mat minéral
- Respirante
- Finition lisse d'ETICS
- Hydrophobie active contre les salissures
- Biostatique



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, à base de résines acryliques et siloxanes, pour une utilisation durable en peinture microporeuse de façades, d'aspect mat. Répond aux exigences de formulation du groupe 3.2.2 du fascicule normalisé FD T 30-808.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15L, pot de 4L.

TEINTES

Livré en blanc et toutes teintes du JEF COLOR SYSTEME.

La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %). Nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Enduits de préparation des supports.

- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

MICROXANE est particulièrement recommandée pour la rénovation d'anciennes peintures en feuil mince.

MICROXANE peut aussi être employé en finition lisse des ETICS JEF COTHERM (neufs). Selon les systèmes, il peut être employé directement sur l'enduit de base armé, ou sur un enduit taloché fin tel que SILIPLAST TSF. Se reporter aux ETE des systèmes pour vérifier les conditions d'emploi.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 17 à 21 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche d'impression : 5 %.
 - En couche intermédiaire ou de finition : 0 à 5 %.
- Pistolet : 15 à 20 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- 7 à 8 m²/litre et par couche.
- Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 minutes.
- Recouvrable : 12 h.

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	SUR ENDUIT D'ETICS (HORS ENTRETIEN) (2)
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-	-
IMPRESSION (1)	AQUAFASST FIXATEUR S, AQUAFASST FIXATEUR O, ou AQUAFASST FIXATEUR O Granité			AQUAFASST FIXATEUR O, ou AQUAFASST FIXATEUR O Granité
INTERMÉDIAIRE/FINITION	2 couches de MICROXANE			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

(1) Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

(2) Se reporter aux Évaluations Techniques Européennes des ETICS JEF COTHERM pour plus de précision sur les conditions d'emploi, qui varient selon les systèmes.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures

MICROXANE

Peinture de façade aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse d'aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » (cf. QR CODE ci-dessous ▼), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (peinture biostatique selon les règles applicables).
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Stabilité de la couleur.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.

Classement normalisé :

G₃ E₃ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀ (classement français D2).

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Poché.
- Brillant à 85° = 3.

MASSE VOLUMIQUE

1,59 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 64,8 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 46,2 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/c : 40 g/l. Ce produit contient moins de 39 g/l COV.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous.

			
DoP n° J136168_2_3 MICROXANE		MICROXANE pour ETICS JEFOTHERM	
allios - JEFCO 185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE			
07	12 ⁽²⁾	11 ⁽¹⁾	13 ⁽³⁾
EN 1504-2 Systèmes de protection de surface - Revêtement	⁽¹⁾ ETA 11/0433 JEFOTHERM P.SE 1404-CPR-2887 ⁽²⁾ ETA 12/0221 JEFOTHERM P.LM 1404-CPR-3018 ⁽³⁾ ETA 13/0635 JEFOTHERM P.MP ETAG N°004 Composant d'ETICS : peinture		
Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.JEFCO.fr .		Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit ou du kit incorporant le produit (copie papier sur demande), avec leurs documents d'accompagnement, ou le site www.jefco.fr .	

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures