

ONDUFLEX SKYDOME

Peinture translucide en phase aqueuse pour rénovation des lucarnes de toit.



- Opacifie et laisse passer la lumière
- Limite l'échauffement à l'intérieur des locaux
- Application et entretien aisés
- Bonne résistance aux intempéries

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse, composé de résine acrylique et de plus de 95 % d'éléments naturels, pour la rénovation des lanterneaux (« skydomes »), trappes de désenfumage, etc., afin de limiter l'échauffement des locaux par effet de serre sans nuire à leur éclairage naturel.

CONDITIONNEMENT

Pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Ne pas teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Lanterneaux en toiture terrasse.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

- Lanterneaux en matière plastique translucide de type polycarbonate, plexiglass, PMMA (polyméthacrylate de méthyle), polyester.

- Verre.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant d'appliquer sur des matières plastiques lisses et brillantes, faire un essai de convenance avant généralisation. Dépoussiérer la surface au besoin, sans rayer.

Malgré une faible usure sous l'effet de la pluie et des UV, une régénération du produit peut être nécessaire à intervalle régulier selon exposition et climat.

Toujours appliquer sur une surface sèche et propre.

En cas d'application au pulvérisateur, protéger les surfaces environnantes des projections. Ne pas appliquer quand le vent souffle.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, ou sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

- Conformes au NF DTU 59.1.
- Élimination des pollutions atmosphériques par lavage.
- Ne pas frotter.
- Les plastiques, devenus poreux avec le temps, doivent être décontaminés au préalable avec EFYMURS, sans nécessité de rinçage.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau microfibres 10 mm (attention, les traces d'outils sont visibles).
- Pulvérisateur, pour un rendu homogène.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

Pour une opacité :

- Légère : Diluer 1L d'ONDUFLEX SKYDOME avec 7L d'eau.
- Moyenne : Diluer 1L d'ONDUFLEX SKYDOME avec 5L d'eau.
- Intense : Diluer 1L d'ONDUFLEX SKYDOME avec 3L d'eau.

MODE D'APPLICATION

Appliquer le produit en une couche régulière, côté extérieur de l'équipement. Essuyer immédiatement les éventuelles coulures à l'éponge au pourtour.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- Variable selon dilution : de 11 à 17m²/L

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable au pulvérisateur : 2 h.
- Recouvrable au rouleau : 6 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures

ONDUFLEX SKYDOME

Peinture translucide en phase aqueuse pour rénovation des lucarnes de toit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- **Fonction générale** : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- **Fonctions particulières** par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître.
- **Opalescent à translucide** en fonction de la dilution

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Semi pâteux.

ASPECT DU FEUIL SEC

Mat velouté.

MASSE VOLUMIQUE

1,47 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc)

EXTRAIT SEC

- En poids : 57,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 37,5 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU). Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

ONDUFLEX SKYDOME ne dégrade pas la résistance au feu des équipements sur lesquels il est appliqué.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessibles sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/i : 140 g/l. Ce produit contient moins de 10 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI

NF DTU 59.1

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT

Avec le produit d'origine.

ENLÈVEMENT DU REVÊTEMENT

ONDUFLEX SKYDOME peut être éliminé à l'aide d'une solution alcaline. Nous consulter.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU STOCKAGE

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).
Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures