



Gamme **SYLAQUA** *EVOLUTION*

Peintures grain fin aux résines acryliques
& alkydes biosourcées



**POLYVALENCE
& PERFORMANCE**



Gamme **SYLAQUA** *EVOLUTION*

Murs, plafonds et boiseries.



COULEURS

La gamme SYLAQUA
ÉVOLUTION est disponible
dans toutes les teintes
du **POLYCROM® SYSTEME**



GAMME SYLAQUA EVOLUTION



LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Issue d'une technologie de Recherche & Développement de chimie fine, la gamme SYLAQUA EVOLUTION bénéficie des toutes dernières nouveautés en termes de matières premières et de formulation. C'est grâce à ce savoir faire que cette gamme dispose des avantages des alkydes et des acryliques.

GLISSE FLUIDE ET RÉPARTITION PARFAITE

ASPECT FIN POUR UN ESTHÉTISME
« CONTEMPORAIN »

EXCELLENTE OPACITÉ ET GARNISSANT AFIN D'ÊTRE
UTILISÉE AUSSI BIEN EN NEUF QU'EN RÉNOVATION

TEMPS OUVERT PROLONGÉ PROCURANT
UN TRÈS GRAND CONFORT DE TRAVAIL



GRAND CONFORT
D'APPLICATION
Pas de coulure



EXCELLENTE
OPACITÉ



GARNISSANT
EXCEPTIONNEL



SÉCHAGE
RAPIDE



LESSIVABLE
classe 1



EMPREINTE
CARBONE
RÉDUITE





**1 SEUL PRODUIT = GAGNEZ EN CONFORT
EN 2 COUCHES ET EN TEMPS !**

RÉALISATION DES CHANTIERS AVEC 1 SEUL PRODUIT

→ ADAPTÉ À TOUS LES SUPPORTS MAÇONNÉS
→ FINITION PLUS HOMOGÈNE

→ RECOUVRABLE DANS LA JOURNÉE
→ LESSIVABLE

UNE GAMME À L'EMPREINTE CARBONE RÉDUITE



GAMME ECOLABEL GARANTISSANT
UN FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Parce que la protection de notre environnement est l'un des challenges du 21^{ème} siècle, la gamme SYLAQUA EVOLUTION a été développée en respectant notre **démarche de fabricant français responsable** sans faire de compromis sur la performance. Avec ses 4 aspects, SYLAQUA EVOLUTION est la réponse adaptée aux environnements urbains (ERP, IGH, etc).



Cette gamme est formulée avec un mix de résines acryliques et alkydes biosourcées (74%) afin de bénéficier d'un grand confort d'application et d'une belle finition. Elle bénéficie aussi d'un taux de COV très faible (-1g/L) en blanc et en teintes, comme plus de 40% de nos produits intérieurs.

DORÉNAVANT, SYLAQUA EST FORMULÉE AVEC UNE RÉSINE ALKYDE MAJORITAIREMENT BIOSOURCÉE (74%)

Bénéficiant également
du label EXCELL, la gamme SYLAQUA est plus que jamais adaptée aux
certifications
HQE™, BREEAM et LEED.

HQE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PRODUITS	SYLAQUA EVOLUTION PRIM	SYLAQUA EVOLUTION MAT+	SYLAQUA EVOLUTION MAT VELOUTÉ	SYLAQUA EVOLUTION VELOURS	SYLAQUA EVOLUTION SATIN
PHASE					
CONDITIONNEMENT	4L ; 15L	1L ; 4L ; 15L			
LES PLUS PRODUIT	- Régulatrice de fonds - Très bonne opacité - Bonne adhérence - Idéal chantier HQE™	2 en 1 : impression et finition - Lavable (classe 1) - Mouillée sur mouillée - Idéale chantier HQE™	2 en 1 : impression et finition - Lessivable (classe 1) - Mouillée sur mouillée - Idéal chantiers HQE™	2 en 1 : impression et finition - Lessivable (classe 1) - Très bonne opacité - Idéal chantier HQE™	2 en 1 : impression et finition - Lessivable (classe 1) - Très bonne opacité - Idéal chantier HQE™
DESTINATION					
SUPPORTS	Maçonnerie & Boiseries	Maçonnerie & Boiseries	Maçonnerie & Boiseries	Maçonnerie	Maçonnerie
MISE À LA TEINTE	Blanc et pastels	Blanc et toutes teintes (TC / TF)			
INDICE DE BRILLANT	NC	< 2 sous 85°	60° = 5 85° = 12	60° = 7 85° = 24	60° = 13
RENDEMENT m²/L	11	11	10	10	11
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface = 1h00 Recouvrable : Mouillée sur mouillée pour le MAT+ et le MAT VELOUTÉ sinon 4h00 à 5h00				
ASPECT	Grain fin semi-tendu				
OPACITÉ	***	****	****	****	****
GARNISSANT	***	****	****	****	****
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	NC	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
LABEL					
QAI ⁽²⁾					
COV					
MATERIEL	- Brosse spéciale acrylique - Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU».	- Brosse spéciale acrylique - Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. - Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU».	- Brosse spéciale acrylique - Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. - Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU».	- Brosse spéciale acrylique - Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. - Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL».	- Brosse spéciale acrylique - Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. - Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL».

⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) ———> **** (EXCELLENT)



Consultez les fiches techniques de la gamme **SYLAQUA EVOLUTION**





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



ALLIOS S.A.S. - TVA. FR 00775 560 295
HAM00040