



SYMBIOSE

Peinture microporeuse biosourcée (huile de ricin) à base de résine acrylique pour la protection du bois



LA PEINTURE BOIS QUI RESPECTE
CE QU'ELLE SUBLIME !



SYMBIOSE

PEINTURE MICROPOREUSE BIOSOURCÉE POUR BOISERIES INTÉRIEURES ET

L'INNOVATION BIOSOURCÉE POUR VOS BOISERIES

SYMBIOSE est une innovation **JEFCO**, une peinture biosourcée (conforme au guide de recommandation de la FIPEC) avec un taux de matières naturelles de 50% et une résine acrylique biosourcée (+38%) issue de l'huile de Ricin.

Grâce à sa résine acrylique, **SYMBIOSE** offre des performances comparables à celles des produits bois actuels, notamment en termes de **blancheur durable**, d'**adhérence** et de **confort d'application**.

Ce produit naturel met en valeur et protège durablement les boiseries, tout en respectant la nature des supports, qu'ils soient neufs ou anciens.

Ce sont d'ailleurs ces qualités qui ont permis à **SYMBIOSE** d'être choisi pour la rénovation de l'**Abbaye Royale de l'Épau** dont la rénovation a eu lieu en 2024.

SYMBIOSE constitue une véritable innovation sur le marché, illustrant une fois de plus le savoir-faire de **JEFCO**, fabricant français de peintures uni aux entreprises de peinture depuis 1949.

LA FUSION DU NATUREL ET DE LA PERFORMANCE !



**BOIS NEUFS
& ANCIENS**



**À BASE
D'HUILE DE RICIN**



**EXCELLENTE
DURABILITÉ**



**IMPRESSION
& FINITION**



LESSIVABLE



**LES
RÉDUCTION**

- 50% D'ÉLÉMENTS
- FAIBLE EMPREIN
- RÉSINE BIOSOUR

SE

EXTÉRIEURES



50%

D'ÉLÉMENTS NATURELS



ECO-PEINTURES®

DE L'EMPREINTE CARBONE

NATURELS

TE CARBONE

RÉE ISSUE D'HUILE DE RICIN



SYMBIOSE

Peinture microporeuse biosourcée pour boiseries intérieures et extérieures



COULEURS

SYMBIOSE est disponible en blanc et dans toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	SYMBIOSE	
PHASE		
CONDITIONNEMENT	1L ; 3L ; 10L	
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Microporeuse • Faible empreinte carbone • Excellente durabilité • Lessivable (classe1) • Anti flash-rust 	
DESTINATION		
MISE À LA TEINTE	Livré en blanc et toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME	
INDICE DE BRILLANT	10 sous 60°; 30 sous 85°	
RENDEMENT m²/L	10 à 12 m²/L	
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface : 2h Recouvrable : 6h	
ASPECT	Semi-tendu	
OPACITÉ	***	
GARNISSANT	***	
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 1	
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR		
COV ⁽¹⁾		
MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse spéciale acrylique • Rouleau polyester lissé 5mm « LE BLANC » ou microfibres 10 mm • Pistolet sans air : buse Ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtre de 180 mailles 	

SYMBIOSE

LA PEINTURE BOIS BIOSOURCÉE QUI RESPECTE CE QU'ELLE SUBLIME !

⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) —————> **** (EXCELLENT)

MISE EN ŒUVRE

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	SUR FONDS GRISAILLÉS OU TANIQUES
IMPRESSION	SYMBIOSE diluée à 10%	SYMBIOSE diluée à 5%	TOPIMPRIM
INTERMÉDIAIRE / FINITION	2 couches de SYMBIOSE	1 à 2 couches de SYMBIOSE	2 couches de SYMBIOSE



Consultez la fiche technique du SYMBIOSE





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

