

NOUVEAU



Peintures & Décoration

JEFCOSYLCO

L'alternative

ELYTE BOIS

PEINTURE-LAQUE MICROPOREUSE POUR BOIS



PHASE AQUEUSE

DESTINATION : Menuiseries en bois, bardages en bois.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES : Bois massifs et dérivés. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en une ou deux couches sur impression selon nature des fonds.

DILUTION : A l'eau.

Brosse et rouleau : En couche d'impression : 10 %. En première couche : 5 %. En couche de finition : Ne pas diluer.

Pistolet : 8 à 10 %.

NETTOYAGE DU MATERIEL : A l'eau immédiatement après usage.

SECHAGE : Sec en surface : 6 h. Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

RENDEMENT : 10 à 12 m²/litre et par couche.

DISPONIBLE EN 1L, 4L ET 10L.



■ **FINITION DE TRES GRANDE QUALITE.**

■ **HAUTEUR DE SATIN IDEALE.**

■ **PERMET DE REGULER L'HUMIDITE CONTENUE DANS LE BOIS.**

■ **PURE ACRYLIQUE.**

■ **REALISABLE EN TOUTES TEINTES.**