



# AQUADECOR

Revêtement satiné pommelé pour effet décoratif en phase aqueuse

**MONOCOUCHE**  
**GRANDE DURETE**  
**BONNE RESISTANCE**  
**LESSIVABLE**  
**GRANDE DIVERSITE DES DECORS**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition :** Produit en phase aqueuse pour revêtement décoratif structuré, d'aspect satiné, à base de dispersion de copolymères acryliques, pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures « PSI ».

▪ **Conditionnement :** Fût de 15 L.

▪ **Teintes :** Livré en blanc et teintes pastel du nuancier JEF COLOR.  
*Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.*

## DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement :** A l'intérieur.

▪ **Destination :** Murs et plafonds. Locaux soumis à un trafic intense où le problème de l'odeur peut se poser au moment de l'application (cuisines, cages d'escaliers, couloirs...).

## APPLICATION

### Supports convenablement préparés :

*Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :*

- Parements de béton, enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

### Recommandations pratiques :

Appliquer directement sur impression, au rouleau mousse nid d'abeilles en roulant régulièrement et en finissant dans le même sens. Il est possible d'appliquer le produit à la brosse carrée et de lisser le revêtement encore frais au triangle plastique.

Pour un aspect de finition gouttelettes jointives, appliquer le produit par projection.

Les rendements par projection sont en général à minorer de 20 à 40% par rapport au rouleau.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

### Nettoyage et préparation des fonds :

Lessivage, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

### Matériel :

- Rouleau mousse nid d'abeilles.
- Rouleau caoutchouc à effet matière.
- Brosse carrée.
- Pot à pression sortie basse.
- Pistolet à gravité.
- Machine à projeter les enduits.

### Dilution :

- Rouleau : 0 à 3 %.
- Projection : 5 à 10 % selon l'aspect désiré, gouttelettes plus ou moins jointives.

### Consommation :

Selon le matériel utilisé, l'état de surface du support et le relief désiré :

Rouleau : 0,4 à 0,5 litre/m<sup>2</sup>

Projection gouttelettes : 0,8 à 1,3 litre/m<sup>2</sup>

### Temps de séchage :

- Sec en surface : 3 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

Le revêtement atteint sa dureté maximale au bout d'un mois.

### Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS DE BETON OU MORTIER HYDRAULIQUE	SUR ENDUITS DE PLATRE, CARREAUX DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE, STAFF OU ENDUITS DE PEINTURE	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
				MATS	SATINES OU BRILLANTS.
Fixateur	IMPERPRIME	-	-	-	-
Impression 1 couche	AQUAFIXATEUR O		PRELUDE FLASH		PRELUDE 2000
Finition	1 couche d'AQUADECOR				

# AQUADECOR

Revêtement satiné pommelé pour effet décoratif en phase aqueuse

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
  - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
  - Insensibilité à l'eau.
  - Apporte une texture décorative.
  - Stabilité de la couleur.

### Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I catégorie 7b<sub>2</sub>

### Présentation en pot :

Epais et thixotrope.

### Aspect du feuil sec :

- Satiné
- BS à 60° = 12 et BS à 85° = 60.
- Texturé : plus ou moins pommelé selon le matériel d'application.

### Masse volumique :

1,32 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup> (en blanc).

### Extrait sec :

- En poids : 58,6 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,7 ± 2,0 %.

### Point d'éclair :

Néant, produit en phase aqueuse.

### Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Contrôle Qualité :** Cf. QR CODE ci-contre.

## HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

### Produit non inflammable :

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

### Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE : DoP/FDES/ FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB – en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

### Fiche de Données de Sécurité : AQUADECOR.

Celle-ci est accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021** à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées. Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit – en préparation.

### Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

### COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE (cat. A/I) : 200 g/l (2010), ce produit contient max de 199 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**Référentiels d'emploi :** Cf. QR CODE ci-contre.

**Supports spécifiques non mentionnés :** Nous consulter.

**Durée de vie, entretien, stockage, déchets :** Cf. QR CODE ci-contre.



DoP n° J14130\_1 - AQUADECOR

**JEFCO**

105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE

EN 1504-2

Systèmes de protection de surface - Revêtement

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, consultable aussi sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).

### CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).