



ATLAS 4000

Peinture murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant

EXCELLENTE OPACITE
EXCELLENT TEMPS DE TRAVAIL
ISOLATION DES TACHES
FAIBLE ODEUR
NON JAUNISSANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition :** Peinture mate, à fonction spéciale, pour la rénovation des murs et des plafonds tachés, à base de résines acryliques en solution dans des solvants à faible odeur.

▪ **Conditionnement :** Fût de 15 L, pot de 4 L.

▪ **Teintes :** Livré en blanc.

Les colorants universels et machine sont incompatibles avec ATLAS 4000.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement :** A l'intérieur et à l'extérieur abrité.

▪ **Destination :**

Intérieur : Murs et plafonds.

Extérieur : Sous faces des balcons, fonds de loggias.

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné,
- enduits de peinture,
- parement de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, enduits au mortier de liants hydrauliques,
- métaux non ferreux, plastiques tels que PVC rigide,
- anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support,
- anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine,

Recommandations pratiques :

Le produit s'applique en monocouche sur fonds peu contrastés, essentiellement en travaux d'entretien.

Lorsque deux couches sont nécessaires :

- Soit utiliser la technique du mouillé sur mouillé en appliquant la deuxième couche généreusement.
- Soit attendre 24 heures entre les deux couches.

En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

En extérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %.

Nettoyage et préparation des fonds :

Lessivage, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

Matériel :

- Brosses soies (mixtes).
- Rouleaux polyamides antigoutte ou tissé de 12 mm.
- Pistolet sans air : buse ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 "mesh" maille.

Dilution :

Prêt à l'emploi

Rendement superficiel spécifique :

12 à 13 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

Temps de séchage :

- Sec en surface : 4 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

Nettoyage du matériel :

Au white-spirit, immédiatement après usage.

	PLAQUES DE PLATRES, ENDUIT DE DEGROSSISAGE ET DE LISSAGE	PLATRES OU FONDS TRES ABSORBANTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		FONDS TACHES OU SENSIBLES A LA DETREMPE
			ASPECT BRILLANT	ASPECT MAT OU SATINE	
Impression*	PRELUDE FLASH ou ATLAS 4000	TOIMPRIM P4 UNIVERSEL	PRELUDE 2000	1 couche ou 2 couches mouillé sur mouillé d'ATLAS 4000	2 couches mouillé sur mouillé d'ATLAS 4000
Finition	1 à 2 couches d'ATLAS 4000 (mouillé sur mouillé possible ou à 24 h d'intervalle)				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

** Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).*

ATLAS 4000

Peinture murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
 - Opacité excellente (rapport de contraste : classe 2).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie.
 - Perméabilité à la vapeur d'eau.
 - Aspect mat uniforme.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b₁.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- "Très Mat".
- Tendu.
- BS à 85 < 2.

Masse volumique :

1,56 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 71,6 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,9 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

> 61°C.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-contre.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Produit inflammable :

Etiquetage spécifique.

Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE : DoP/FDES/FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires déclarées sont déposées sur la base INIES/CSTB, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site Internet gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

Fiche de Données de Sécurité : ATLAS 4000.

Celle-ci est accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement C.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l.

Ce produit contient max 349 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi : Cf. QR CODE ci-contre.

Supports spécifiques non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie, entretien, stockage, déchets : Cf. QR CODE ci-contre.



DoP n° J14092_1 ATLAS 4000

JEFCO
105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE

NF EN 1062-1

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.