



# EDEN MAT

Peinture non lustrante d'aspect mat en phase aqueuse

**EXCELLENTE RESISTANCE AU NETTOYAGE**  
**BON GARNISSANT**  
**EXCELLENTE OPACITE**  
**FINITION SOIGNEE**  
**POLYVALENCE DES SUPPORTS**



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition** : Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de résines acryliques pures et de charges de céramique pour une résistance accrue au lustrage, utilisable en peinture de protection et de décoration en intérieur.

▪ **Conditionnement** : Fût de 10 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

▪ **Teintes** : Livré en blanc et toutes les teintes du nuancier JEFCOLOR.

*Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.*

## DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux** : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement** : A l'intérieur.

▪ **Destination** : Murs intérieurs. Boiseries.

## APPLICATION

### Sur supports convenablement préparés :

*Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :*

▪ Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, enduits de peinture

▪ Bois massif et dérivé du bois.

▪ Anciens revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

### Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer directement sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier. Imprimer avec PRELUDE ISOLE.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

### Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1 :

	BOIS ET DERIVES	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS NEUFS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
			AUTRE SUPPORT	PLAQUES DE PAREMENT EN PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉ	D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT
Fixateur	-	IMPERPRIM E dilué	-	-	-	-
Impression*	ELYTE PRIM ou EDEN MAT dilué ou TOPIMPRIM UNIVERSEL sur fonds difficiles PRELUDE ISOLE ou TOPIMPRIM UNIVERSEL sur bois taniques	ELYTE PRIM ou TOPIMPRIM UNIVERSEL		ELYTE PRIM ou EDEN MAT dilué		PRELUDE 2000 ou PRELUDE ISOLE
Finition	2 couches d'EDEN MAT					

*Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. Des travaux d'apprêt seront envisagés en fonction du support et de l'état de finition recherché.*

*\*Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).*

# EDEN MAT

Peinture non lustrante d'aspect mat en phase aqueuse

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
  - Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1).
  - Insensibilité à l'eau.
  - Apporte une couleur uniforme au support.
  - Stabilité de la couleur.
  - Bon pouvoir opacifiant.

### Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2.

### Présentation en pot :

Produit onctueux.

### Aspect du feuil sec :

- "Aspect Mat".
- Poché très fin.
- BS à 85° < 3.

### Masse volumique :

1,46 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup> (en blanc).

### Extrait sec :

- En poids : 62,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,9 ± 2,0 %.

### Point d'éclair :

Non inflammable. Produit en phase aqueuse.

### Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

## HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT

**Classement conventionnel de réaction au feu :** M1 sur support M0 (selon arrêté du 22/11/2002).

**Fiche de déclaration environnementale et sanitaire :** Accessible sur [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou la base INIES/CSTB.

**Fiche de données de sécurité :** Celle-ci est accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**Intégrité des aliments :** EDEN MAT bénéficie du label Excell Plus Bronze qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où EDEN MAT peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). EDEN MAT n'est pas destiné au contact direct avec les aliments. EDEN MAT bénéficie de plus du label EXCELL + (bronze)

« ambiance intérieure »

### Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

**COV** (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 29 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets :** cf. QR CODE ci-dessous.



DoP n° J14133\_1 - EDEN MAT

**JEFCO**

105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE

EN 13300

Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

### CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).