



SYLAQUA MAT

Peinture garnissante mat profond en phase aqueuse

**IDEALE POUR GRANDE SURFACE
EXCELLENTE OPACITE
REDOUBLABLE EN 4 HEURES
APPLICATION AISÉE
MURS ET PLAFONDS**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition :** Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de copolymères vinyliques et d'alkydes hydrodiluable en dispersion pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures « PSI ».

▪ **Conditionnement :** Fût de 15 L, pot de 4 L.

▪ **Teintes :** Livré en blanc et toutes les teintes du nuancier JEFCOLOR.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement :** A l'intérieur.

▪ **Destination :** Murs et plafonds (pièces sèches).

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

▪ Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton, blocs et dalles de béton cellulaire et enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

▪ Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.

▪ Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).

▪ Enduits de préparation des supports.

▪ Anciens revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

Recommandations pratiques :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application. Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Nettoyage et préparation des fonds :

Lessivage, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

Matériel :

▪ Brosse poils mixtes.

▪ Rouleau polyamide texturé 7 à 14 mm.

▪ Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 "mesh" / maille.

Dilution :

▪ Brosse et rouleau : en couche d'impression : 5 à 8 %. En couche de finition : 2 à 3 %.

▪ Pistolet : 5 à 10 %.

Rendement superficiel spécifique :

12 à 13 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

Temps de séchage :

▪ Sec en surface : 1 h.

▪ Sec apparent complet / recouvrable : 4 à 5 h.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		SUR TOILES DE VERRE
	:		D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT	
Fixateur	IMPERPRIM E dilué	-	-	-	-
Impression*	JEF COPRIM EXPRESS ou PRELUDE FLASH		PRELUDE FLASH ou SYLAQUA MAT dilué	PRELUDE 2000 ou PRELUDE ISOLE	2 couches de SYLAQUA MAT
Finition	2 couches de SYLAQUA MAT				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

**Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).*

SYLAQUA MAT

Peinture garnissante mat profond en phase aqueuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
- Fonctions complémentaires de décoration :
 - Stabilité de la couleur.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7a2 / 4a.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- "Très mat".
- Légèrement poché.
- BS à 85° < 1.

Masse volumique :

1,49 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 64,5 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 48,3 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Néant, produit en phase aqueuse.

Diluant :

Eau.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Produit non inflammable :

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE : DoP/FDES/ FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - Cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013). Documents consultables sur www.jefco.fr

Fiche de Données de Sécurité : SYLAQUA MAT.

Celle-ci est accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées. Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit - en préparation.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010), ce produit contient max 29 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi : Cf. QR CODE ci-dessous.

Supports spécifiques non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie, entretien, stockage, déchets : Cf. QR CODE ci-dessous.



CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.