



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° J13169_2_5

[Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 « RPC » et au règlement délégué N° 574/2014]

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

PERMEO MAT

2. USAGE PRÉVU

Peinture de protection de surface des structures en béton pour revêtement conforme à la norme NF EN 1504-2 : 2005.

3. FABRICANT

ALLIOS
Service Ingénierie Produits/SIP
2648, route départementale 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
Contact : sip@allios.fr.

4. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 4 pour usages avec prescriptions de performances faibles dans les ouvrages de bâtiments selon hEN 1504-2.

5. a) NORME HARMONISÉE

Le produit est couvert par la norme harmonisée NF EN 1504-2 : 2005, en tant que revêtement pour le contrôle de l'humidité (2.2) conformément au tableau ZA.1 e) de la norme, ou pour la protection contre les risques de pénétration (1.3) conformément au tableau ZA1 d) de la norme.

L'intervention d'un organisme notifié n'est pas nécessaire (EVCP : système 4).

6. PERFORMANCES DECLARÉES

Cf. Tableaux page suivante.

TABLEAU DES PERFORMANCES DECLAREES DU PRODUIT

PERMEO MAT

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SYSTEME EVCP	NORME HARMONISEE
Perméabilité au CO ₂	$S_d = 135 \text{ m}$	Système 4	EN 1504-2 : 2005 ⁽¹⁾
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I : $S_d < 5 \text{ m}$		
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
Résistance à la fissuration	A ₁		
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N}/\text{mm}^2$		
Réaction au feu	B-s1, d0		
Substances dangereuses	Conforme à 5.3		
⁽¹⁾ Revêtement de protection de surface pour protection contre les risques de pénétration (1.3) selon tableau ZA.1 d) et pour contrôle de l'humidité (2.2) selon tableau ZA.1 e) de l'annexe ZA de la norme hEN 1504-2 : 2005.			

7. DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE

Fiche technique produit, FDES, annexe page suivante.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement UE n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À VILLENEUVE-LOUBET le : 19/03/2025

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Philippe TOUTAIN
Service Ingénierie Produits

ANNEXE

À LA FICHE TECHNIQUE PERMEO MAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contrôle qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels normalisés : NF DTU 59.1.

Entretien d'aspect du revêtement :

Nettoyage à l'eau sous pression avec traitement EFYMURS (cf. fiche technique).

Entretien ou rénovation du revêtement : selon NF DTU 59.1.

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Traitement des déchets : emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12